



FABBRICA CAMINI E TERMOCAMINI

*Modello EURO 25 P.B.*



#### Descrizione

- Caminetto chiuso a combustibile solido, realizzato in lamiera di spessore 4 mm.; La porta è costituita da due ante con vetro ceramica resistente al calore fino a 800°.



FABBRICA CAMINI E TERMOCAMINI

EN 13229 - Scheda tecnica

pag. 2 di 2

<b>Dati tecnici</b>		
Potenza termica	24	kW
Potenza resa in riscaldamento	15	kW
Potenza resa all'acqua	9	kW
Rendimento	80	%
CO misurato al 13% ossigeno	0,29	%
Temperatura gas di scarico	234	°C
Requisiti minimi di tiraggio del camino	11	Pa
Flusso volumetrico del gas di combustione	25,1	g/s
Massima pressione idrica di esercizio ammessa	1.5	bar
Sezione minima aria convettiva ingresso	40x10	mm
Sezione minima aria convettiva uscita	40x10	mm
Massa	310	kg
Tipo di combustibile	ciocchi di legno	-
Dimensioni apparecchio (LxPxH)	86x67x152	mm
Raccordo fumi	250	mm
Distanza minima di sicurezza da materiali infiammabili	180	mm
Questo apparecchio non può essere usato su canna condivisa		-
Potenza elettrica nominale		W

EUROCAMIN S.R.L.

R.E.A. n. 148318

P.I. 02297140648

83017 ROTONDI (AV) - Via Appia Km. 240 - Tel. 0824.834458 - Fax 0824.833682

[www.eurocamin.it](http://www.eurocamin.it)

e:mail [eurocamin04@virgilio.it](mailto:eurocamin04@virgilio.it)